

KERN HTS Industrie-Kranwaage bis 10 t mit IP 65 und Eichzulassung (M)



FACTORY OPTION



Weitere Funktionen

- 10 Taraspeicher
- 10 freie Speicherplätze, z.B. für Gewichtswerte oder Ident-Nummern
- Summenspeicher, addiert alle Einzelwägungen (TOTAL)
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold manuell)

Ladeanzeige

für Akku, optisch durch LED

Anzeige Brutto/Tara/Netto

durch LED's

Selbstleuchtendes LED-Display


mit Ziffernhöhe 30 mm. Helligkeit zur Akkuschonung in 2 Stufen einstellbar. Ziffernhöhe bei Modellen mit Max ≤ 1.500 kg: 25 mm
Max ≥ 3.000 kg: 30 mm

Data-Hold-Funktion

Die Gewichtsanzeige wird über einen Doppel-Tasten-druck so lange „eingefroren“, bis die „C“-Taste gedrückt wird.

Infrarot-Fernbedienung

serienmäßig. Reichweite ca. 15 m. Alle Funktionen außer „ON“ anwählbar. Eingabe über 10er-Tastatur. Inkl. Schutztui, BxTxH 200x80x28 mm



Startbereit
Batterie Size AA (2x 1,5V) inklusive

Haken, verchromt
mit Sicherheitsverschluss, drehbar



STANDARD



robustes Metallgehäuse

Standby-Funktion
Automatische Abschaltung der Anzeige nach 5 min ohne Laständerung. Automatische Aktivierung bei beliebigem Tastendruck

Akku-Betrieb
intern serienmäßig, Betriebsdauer ca. 150 h, Ladezeit ca. 15 h. Bei Modellen mit Max ≤ 1.500 kg Aufladung intern über Netzadapter. Nachbestellbar, KERN HTS-A01

Bei Modellen mit Max ≥ 3.000 kg Aufladung extern über separates Ladegerät. Nachbestellbar, KERN HTS-A02

Technische Daten:
Präzision 0.1% von Max

UNITS Weitere Wägeeinheiten (nur HTS nicht eichfähig): siehe Internet

M Ausführung mit Eichzulassung
Mehrpreis € 70,-. Bei Bestellung bitte angeben: gewünschtes Modell mit Zusatz M, z. B. HTS 600K200 IPM.
Bestellbeispiel:
Waagenpreis
+ Mehrpreis M-Version
Gerätepreis gesamt
+ Eichung (wenn gewünscht)

I Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.

Modell	Wägebereich		Ablesbarkeit	Mind.-last	Netto-gewicht	Gehäuse-größe BxTxH mm	Maße				OPTIONEN alternativ	
	Max kg	d g					A mm	B mm	C mm	D mm	Eichung	Kalibrier-schein
KERN HTS 150K50IP	150	50	1	14	200x204x160	45	30	435	480	KERN 950-129	KERN 963-129	
KERN HTS 300K100IP	300	100	2	14	200x204x160	45	30	435	480	KERN 950-129	KERN 963-129	
KERN HTS 600K200IP	600	200	4	14	200x204x160	45	30	435	480	KERN 950-130	KERN 963-130	
KERN HTS 1.5T0.5IP	1500	500	10	14	200x204x160	60	28	443	505	KERN 950-130	KERN 963-130	
KERN HTS 3T1IP	3000	1000	20	40	279x254x381	90	45	735	815	KERN 950-132	KERN 963-132	
KERN HTS 6T2IP	6000	2000	40	65	279x254x381	100	67	900	1040	KERN 950-132	KERN 963-132	
KERN HTS 10T5IP	10000	5000	100	65	279x254x381	100	67	900	1040	KERN 950-132	-	

90

Bestell-Hotline: siehe Katalogrückseite

KERN – ihr DKD-Kalibrierpartner

erstellt in seinem akkreditierten Prüflabor international gültige DKD-Kalibrierscheine für Waagen und Prüfgewichte.

KERN bietet ein umfangreiches Programm an Prüfgewichten in den internationalen Genauigkeitsklassen E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, von 1 mg bis 2000 kg

DKD = Deutscher Kalibrier-Dienst



Ihr KERN-Fachhändler